

**Параметры для
Станка лазерной резки металла IL 2000W**

Материал	Толщина, мм	Скорость, мм/с	Давление, Мра	Фокус	Газ	Высота резки, мм	Диаметр сопла, мм
Нержавейка	0,5	700	1,5	0	N2	0,6	1,5
	1	600	1,5	+0,1	N2	0,6	1,5
	2	250	2	-0,4	N2	0,6	1,5
	3	120	2,3	-2	N2	0,6	1,5
	4	70	2,5	-3	N2	0,5	1,5
	5	45	2,5	-4	N2	0,5	2,0
	6	20	2,5	-4	N2	0,5	2,0
	8	10	2,5	-4,5	N2	0,5	2,0
Черная сталь	1	600	0,6	-0,3	O2	0,7	1,5
	2	250	0,7	0	O2	0,7	1,5
	3	100	0,5	+0,5	O2	1	1,5
	4	45	0,4	+0,5	O2	1	1,5
	5	70	0,4	+0,5	O2	1	1,5
	6	55	0,13	+1	O2	1	1,5
	8	35	0,13	+1,5	O2	1	1,5
	10	25	0,13	+2	O2	1	2,0
	12	20	0,13	+2	O2	1	2,0
	16	13	0,1	+2	O2	1	2,0
Алюминий и медь	1	320	1,0	+0	N2	0,8	1,5
	2	150	1,2	-1,5	N2	0,8	1,5
	3	45	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	4	30	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	5	25	1,5	-2	N2	0,8	1,5

	6	20	1,5	-2	N2	0,8	1,5
	7	10	1,5	-2,5	N2	0,8	1,5

MEMBER